

Stazione Agrometeorologica wireless per la misure di: **Pioggia, Temperatura, Umidità e Bagnatura fogliare**, professionale e con strumentazione certificata.

Dotata di sistema di trasmissione integrato con tecnologia Sigfox o SMS, a bassissimo consumo (batteria), studiata per l'acquisizione dei parametri agro-meteorologici, utili alla lotta guidata delle principali culture. Dotata di sensori ad alta precisione, con trasmissione dei dati mediati ogni 15 minuti ad un server in rete da dove vengono elaborati e resi usufruibili all'utente. Lo storico dei dati rimane a disposizione nel server per utilizzo diretto mediante piattaforma di gestione web-based.



Wireless Agrometeorological Station for the measurement of: **Rain, Temperature, Humidity and Leaf wetness**, professional and with certified instrumentation.

Equipped with integrated transmission system with Sigfox technology or by SMS, very low consumption (battery), designed for the acquisition of agro-meteorological parameters, useful for the guided against diseases and water management of the main cultures. Equipped with high precision sensors, with data transmission averaged every 15 minutes to a server on the network from where they are processed and made available to the user. The data history remains available on the server for direct use via a web-based management platform.

Caratteristiche principali / Highlighted specs

- Stazione compatta certificata / Compact agrometeorological with certified sensors
- Tecnologia radio Narrow-Band di ultima generazione / Latest available Narrow-Band radio technology.
- Lunga autonomia con batterie litio formato AA sostituibili / Long autonomy with replaceable lithium AA batteries.
- Semplice da installare e non richiede manutenzione specifica / Simple to install and no requires specific maintenance
- Facilmente rilocabile per un monitoraggio capillare / Easily relocatable for capillary monitoring
- Database dei dati con storico sempre disponibile / historical Database always available
- Conforme alle norme CEE e WMO / According to CEE norms and WMO.

Dati tecnici / Technical Data

Protocollo di trasmissione <i>Transmission Protocol</i>	Radio SigFox/LoRa, NESA LPWan protocol , SMS, MQTT, Tcp-IP (GPRS)
Frequenza di trasmissione <i>Transmission Frequency</i>	868MHz (Europa)/ GSM
Alimentazione e consumo <i>Power supply and consumption</i>	1 x Batteria tipo C 3.6Vdc 8000mA o similari; ~2 Anni autonomia (*) 1 x Lithium battery 3,6V - 8000 mA type C or similar; ~2 Years of autonomy (*)
Contenitore / Box	IP67
Peso/ Weight	8Kg
Misure / Size	~455x240 senza palo (excluding pole), palo 200cm incluso / 200cm pole included
Configurazione <i>Layout</i>	Temperatura (Media); Umidità relativa (Media); Bagnatura Fogliare (Minuti); Precipitazione (Accumulo) Temperature (Average); Relative humidity (Average); Leaf Wetting (Minutes); Rainfall (Totalization)
Temperatura / Temperature	
Intervallo di misura <i>Range</i>	-40°C ÷ +60°C
Accuratezza <i>Accuracy</i>	±0.25°C (tra 20°C e 50°C), max ±0.3°C al di fuori ±0.25°C (between 20°C e 50°C), outside max ±0.3°C
Risoluzione Tipica <i>Typical Resolution</i>	0.01 °C

Umidità / Humidity	
Intervallo di misura <i>Humidity Range</i>	0 to 100 %RH (<i>Non-condensing environment</i>)
Accuratezza Tipica <i>Humidity Accuracy</i>	±1.5 %RH (0-90%)
Risoluzione Tipica <i>Typical Resolution</i>	0.01 %RH
Isteresi a 25°C <i>Hysteresis at 25°C</i>	±0.8 %RH
Tempo di risposta <i>Response time</i>	8s
Bagnatura Fogliare / Leaf Wetness	
Superficie <i>Area</i>	28cm ²
Campo di funzionamento <i>Operating range</i>	Asciutto / Bagnato (<i>Dry / Wet</i>)
Costante di tempo <i>Time constant</i>	2 sec (tempo medio / <i>medium time</i>)
Temperatura di funzionamento <i>Working temperature</i>	0 ÷ 60°C
Pluviometro / Rainfall	
Superficie orifizio <i>Orifice area</i>	400cm ²
Campo di funzionamento <i>Operating range</i>	illimitato / <i>unlimited</i> .
Max intensità misurabile <i>Max counting rate</i>	0 ÷ 600 mm/h
Costante strumentale <i>Conversion constant</i>	0.2 mm/imp.
Sensibilità <i>Sensitivity</i>	0.2 mm
Precisione media <i>Average accuracy</i>	±2% certificata/ <i>certified</i> UNI 11452:2012
Trasduttore <i>Transducer</i>	bascula oscillante / <i>tilting bucket</i>
Realizzato in <i>Made of</i>	lega di alluminio, bascula in inox <i>aluminium alloy, stainless steel bucket</i>
Temperatura di funzionamento <i>Working temperature</i>	0 ÷ 60°C
(*) dato di consumo basato su dati acquisiti ogni minuto e spediti ogni 15min / <i>consumption data based on data acquired every minute and sent every 15min</i>	

Principio di funzionamento

La stazione agro-meterologica compatta **QUIDO** è realizzata con tecnologie elettroniche di ultima generazione. Per l'acquisizione dei dati utilizza un modulo dotato di un sistema di conversione ad elevatissima risoluzione (**18bit**) ed ad un processore programmabile a basso consumo.

I parametri acquisiti ogni minuto sono: **Temperatura dell'aria, Umidità relativa, Bagnatura Fogliare e Precipitazione.**


La trasmissione automatica dei dati medi acquisiti avviene ogni 15 minuti utilizzando l'interfaccia radio **SigFox** (frequenza 868MHz), ideale per inviare dati direttamente in cloud, e poi essere comodamente consultati con un comune internet browser (Chrome, Firefox, Edge...) attraverso una semplice interfaccia web-based.

Operation Mode


The **QUIDO** compact agro-meterological station is made using state-of-the-art electronic technologies. The data acquisition module is equipped with a very high resolution (**18bit**) conversion system and a low consumption programmable processor.

The parameters acquired every minute are: **Air temperature, Relative humidity, Leaf wetness and Precipitation.**

Average data acquired are transmitted every 15 minutes using the **SigFox** radio interface (frequency 868MHz), ideal for sending data directly to the cloud, and then be afterward consulted with a common internet browser (Chrome, Firefox, Edge ...) through a simple web-based interface.



Versione con palo da 1m
Model with 1m pole




Versione con palo da 2m
Model with 2m pole



Installazione su
basamento o plintino
40x40x40 esistente.
Utilizzare dei tasselli
ø8-10mm per cls

*Installation on
existing 40x40x40
base or plinth.
Use ø8-10mm dowels
for concrete*



Installazione interrata
su scavo di circa
50cm rinforzato con
ghiaia so sassi di
riporto

*Underground
installation on
excavation of about
50cm reinforced with
gravel or pebbles*

Come ordinare / Order Form

Mod.	Stazione QUIDO con SigFox / QUIDO station with SigFox/Lora/NESA	QUIDO
	Stazione QUIDO con GSM / QUIDO station with GSM	QUIDO-SMS
	Batteria di ricambio / Spare Battery	B-Quido